

# 商 品 仕 様 書

名 称 ; ルームエアコン

種 類 ; スプリットタイプ壁掛形

形 名 ; AS28JPZ-W

要 目 表

項 目	仕 様			
名 称	ル ー ム エ ア コ ン			
種 類	冷房・暖房兼用 / 分離形 / 壁掛形 (インバータタイプ)			
形 名	室 内	AS28JPZ-W (パールホワイト)		
	室 外	AO28JPZ		
能 力	冷 房	定格 2.8 kW		
	暖 房	定格 4.0 kW	低温 5.5 kW	
電 源	単相 100V 50/60 Hz			
運 転 特 性	始 動 電 流	6.8 A		
	消費電力	冷 房	定格 0.460 kW	
		暖 房	定格 0.675 kW	低温 1.750 kW
	電 流	冷房 4.65 A	暖房 6.8 A (最大20A)	
	エネルギー消費効率	冷房 6.09	暖房 5.93	冷暖平均 6.01
	期間消費電力量	冷房 201 kWh	暖房 704 kWh	合計 905 kWh
	風 量	室 内	送 風 805 m <sup>3</sup> /h	
		室 外	送 風 1800 m <sup>3</sup> /h	
騒 音	室 内	冷 房 44 dB	暖 房 45 dB	
	室 外	冷 房 44 dB	暖 房 44 dB	
冷 凍 装 置	圧 縮 機	定 格 出 力	0.75 kW	
		始 動 方 式	—————	
	熱 交 換 器	室 内 スリットフィン式	室 外 コルゲートフィン/式スリットフィン式	
	冷 媒 制 御 器	電子膨張弁		
冷 媒	R410A 封入量 1.35 kg			
送 風 装 置	送 風 機 フ ァ ン	室内 クロスフローファン	室外 プロペラファン	
	送 風 機 出 力	室内 24 W	室外 30 W	
	電 動 機	室内 直流無刷子	室外 直流無刷子	
遠 隔 装 置	ワイヤレス式			
製品外形寸法 H×W×D	室内機 250×890×288 (mm)	室外機 578×790×300 (mm)		
製 品 質 量	室 内 13.5 kg	室 外 37 kg		
電 源 コ ー ド	長さ 1.4 m	プラグ形状 IL形	定格 125V 20A	
室 内 外 配 線 径 / 数	VVFケーブル 2.0mm 3芯×1本			
配 管	配管径 / 接続方式	6.35 mm 9.52mm / フレアー		
	配管取り出し方向	左、右、下、後、左後		
	許容最大長 / 高低差	許容最大長 15 m	許容高低差 8 m	
ド レ ン ホ ー ス	室内 0.54m (接続ホース内径16mm)	室外 ドレ排水管付属 (接続ホース内径16mm)		
標準付属品 (本体付属品)	据付板、リモコン、リモコンホルダ、乾電池 (2 個)、取付ネジ、クロステーブ、ドレン排水管			
別 売 品 (オプション)	据付棧 (AT-F01), アース棒 (APS-E01)			



