

# 商品仕様書

名称：ルームエアコン

種類：スプリットタイプ 壁掛型

型名：AS22HPB-H(ウォームグレイ)

| 要 目 表           |   |                             |                                   |                       |              |
|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|
| 項 目             | 仕 様   |                             |                                   |                       |              |
| 名 称             | ル - ム エ ア コ ン   |                             |                                   |                       |              |
| 種 類             | 冷房・暖房兼用 / 分離形 / 壁掛形 (インバータタイプ)  |                             |                                   |                       |              |
| 形 名             | 室 内   | A S 2 2 H P B - H           |                                   |                       |              |
|                 | 室 外   | A O 2 2 H P B               |                                   |                       |              |
| 能 力             | 冷 房   | 定格 2.2 kW                   |                                   |                       |              |
|                 | 暖 房   | 定格 3.0 kW                   | 低温 2.5 kW                         |                       |              |
| 電 源             | 単相 100V 50/60 Hz  |                             |                                   |                       |              |
| 運 転 特 性         | 始 動 電 流   | 9.9 A                       |                                   |                       |              |
|                 | 消費電力  | 冷 房                         | 定格 0.770 kW                       |                       |              |
|                 |   | 暖 房                         | 定格 0.890 kW                       | 低温 0.915 kW           |              |
|                 | 電 流   | 冷房 8.6 A                    | 暖房 9.9 A (最大10.0 A)               |                       |              |
|                 | エネルギー消費効率   | 冷房 2.86                     | 暖房 3.37                           | 冷暖平均 3.12             |              |
|                 | 期間消費電力量   | 冷房 366 kWh                  | 暖房 1022 kWh                       | 合計 1388 kWh           |              |
|                 | 風 量   | 室 内                         | 送 風 480 m <sup>3</sup> /h         |                       |              |
|                 |   | 室 外                         | 送 風 1340 / 1390 m <sup>3</sup> /h |                       |              |
|                 | 騒 音   | 室 内                         | 冷 房 37 dB                         | 暖 房 39 dB             |              |
|                 |   | 室 外                         | 冷 房 44 dB                         | 暖 房 46 dB             |              |
| 冷 凍 装 置         | 圧縮機   | 定 格 出 力                     | 0.60 kW                           |                       |              |
|                 |   | 始 動 方 式                     | 三 相                               |                       |              |
|                 | 熱 交 換 器   | 室 内                         | スリットフィン式                          | 室 外                   | コルゲートフィン式    |
|                 | 冷 媒 制 御 器   | キャピラリーチューブ                  |                                   |                       |              |
|                 | 冷 媒   | R22 封入量 0.63 kg (パージ分 +40g) |                                   |                       |              |
| 送 風 装 置         | 送 風 機 フ ァ ン   | 室内                          | クロスフローファン                         | 室外                    | プロペラファン      |
|                 | 送 風 機 出 力   | 室内                          | 13 W                              | 室外                    | 20 / 23 W    |
|                 | 電 動 機   | コンデンサ誘導                     |                                   |                       |              |
|                 | 電動機コンデンサ  | 室内                          | 5.7 μF 200 VAC                    | 室外                    | 8 μF 180 VAC |
| 遠 隔 装 置         | ワイヤレス式  |                             |                                   |                       |              |
| 製品外形寸法 H×W×D    | 室内機   | 248×808×170 (mm)            | 室外機                               | 535×650×250 (mm)      |              |
| 製 品 質 量         | 室 内   | 8 kg                        | 室 外                               | 26 kg                 |              |
| 電 源 コ ー ド       | 長さ 2.0 m プラグ形状 平行形 定格 125V 15A  |                             |                                   |                       |              |
| 室 内 外 配 線 径 / 数 | VVVFケーブル 2.0mm 3芯×1本  |                             |                                   |                       |              |
| 配 管             | 配管径 / 接続方式  | 6.35 mm 9.52mm / フレアー       |                                   |                       |              |
|                 | 配管取り出し方向  | 左、右、下、後、左後                  |                                   |                       |              |
|                 | 許容最大長 / 高低差   | 許容最大長 10 m 許容高低差 5 m        |                                   |                       |              |
| ド レ ン ホ ー ス     | 室内  | 0.54m (接続ホース内径16mm)         | 室外                                | ドリ排水管付属 (接続ホース内径16mm) |              |
| 標準付属品 (本体付属品)   | 据付板、リモコン、乾電池 (2個)、取付ネジ、クロステーブ、ドレン排水管  |                             |                                   |                       |              |
| 別 売 品 (オプション)   | 空気清浄フィルターセット (APS-03B)<br>交換用空気清浄フィルター (APS-02F)<br>室内機据付棧 (AT-S01), アース棒 (APS-E01) |                             |                                   |                       |              |



