エアコン仕様一覧（50/60Hz）

形名	電源	暖房 暖房能力	暖房 外気温2℃時 暖房能力	暖房 外気温2℃時 消費電力	暖房 電気特性 消費電力	暖房 電気特性 運転電流（最大）	暖房 電気特性 力率	暖房 消費効率（COP）	暖房 運転音 室内	暖房 運転音 室外	冷房 冷房能力	冷房 電気特性 消費電力	冷房 電気特性 運転電流	冷房 電気特性 力率	冷房 消費効率（COP）	冷房 運転音 室内	冷房 運転音 室外	冷暖房平均エネルギー消費効率（冷暖房平均COP値）	圧縮機出力	送風機出力 室内	送風機出力 室外	始動電流	電源プラグ 形状	電源プラグ 容量	※接続 配線 芯数	室内機補助配管長	配管サイズ 細管	配管サイズ 太管	質量 室内	質量 室外
	相-V	kW	kW	W	W	A	%	—	dB		kW	W	A	%	—	dB		—	W	W		A	—	A	芯数	cm	mm	mm	kg	
壁かけタイプ																															
AS-Z71R2W（AO-Z71R2）	単相200	8.0（0.9～11.5）	8.3	3,290	1,910（90～3,720）	9.7（20.0）	99	4.19	46	54	7.1（0.9～7.4）	2,920（90～3,200）	14.8	99	2.43	46	54	3.31	1,900	24	30	14.8	ⓖ	20	3	45	6.35	12.7	15	40
AS-Z63R2W（AO-Z63R2）	単相200	7.5（0.9～11.3）	8.2	3,140	1,735（90～3,550）	8.8（19.0）	99	4.32	46	52	6.3（0.9～6.6）	2,110（90～2,600）	10.7	99	2.99	46	52	3.66	1,700	24	30	10.8	ⓖ	20	3	45	6.35	12.7	15	40
AS-Z50R2W（AO-Z50R2）	単相200	6.7（0.9～10.6）	7.7	2,770	1,370（90～3,140）	6.9（17.0）	99	4.89	46	50	5.0（0.9～5.9）	1,290（90～1,750）	6.7	97	3.88	46	48	4.39	1,350	24	30	6.9	ⓖ	20	3	45	6.35	9.52	14.5	41
AS-Z40R2W（AO-Z40R2）	単相200	5.0（0.6～10.4）	7.5	2,510	895（85～2,840）	4.6（15.0）	99	5.59	46	48	4.0（0.6～5.4）	840（90～1,600）	4.4	97	4.76	46	47	5.18	1,100	24	30	4.6	ⓖ	15	3	45	6.35	9.52	14.5	41
AS-Z28R-W（AO-Z28R）	単相100	3.6（0.4～8.0）	5.8	1,750	570（55～1,980）	6.0（20.0）	95	6.32	46	46	2.8（0.4～4.1）	445（55～940）	4.8	94	6.29	44	44	6.31	750	24	30	6.0	Ⓘ	20	3	45	6.35	9.52	14.5	40
AS-N50R2W（AO-N50R2）	単相200	6.3（0.9～8.7）	6.3	2,500	1,460（90～2,830）	7.4（15.0）	98	4.32	47	49	5.0（0.9～5.5）	1,520（90～1,900）	7.8	97	3.29	46	48	3.81	1,350	24	26	7.8	ⓖ	15	3	45	6.35	9.52	11	38
AS-N40R2W（AO-N40R2）	単相200	5.0（0.6～8.6）	6.2	2,450	1,080（85～2,770）	5.5（15.0）	98	4.63	46	48	4.0（0.6～5.1）	970（90～1,800）	5.0	97	4.12	46	47	4.38	1,100	24	26	5.5	ⓖ	15	3	45	6.35	9.52	11	38
AS-N28R-W（AO-N28R）	単相100	3.6（0.5～7.2）	5.2	1,750	605（100～1,980）	6.4（20.0）	95	5.95	46	43	2.8（0.5～4.0）	480（125～980）	5.1	94	5.83	46	45	5.89	750	24	26	6.4	Ⓘ	20	3	45	6.35	9.52	11	36
AS-N22R-W（AO-N22R）	単相100	2.5（0.5～5.4）	3.9	1,140	410（100～1,290）	4.6（15.0）	90	6.10	43	42	2.2（0.5～3.3）	395（125～950）	4.4	90	5.57	39	42	5.84	600	24	26	4.6	Ⓘ	15	3	45	6.35	9.52	11	31
AS-E50R2W（AO-E50R2）	単相200	6.3（0.9～8.6）	6.2	2,400	1,690（90～2,710）	8.6（15.0）	98	3.73	44	48	5.0（0.9～5.3）	1,650（90～1,900）	8.5	97	3.03	45	47	3.38	1,350	24	30	8.6	ⓖ	15	3	45	6.35	9.52	8.5	40
AS-E40R-W（AO-E40R）	単相100	5.0（0.9～6.9）	5.0	1,750	1,260（100～1,980）	12.7（20.0）	99	3.97	43	49	4.0（0.9～4.4）	1,070（125～1,260）	11.0	97	3.74	43	48	3.86	1,100	24	26	12.7	Ⓘ	20	3	45	6.35	9.52	8.5	36
AS-E28R-W（AO-E28R）	単相100	3.6（0.5～5.1）	3.7	1,160	695（100～1,310）	7.7（15.0）	90	5.18	47	44	2.8（0.5～3.4）	605（125～980）	6.7	90	4.63	46	44	4.91	750	24	26	7.7	Ⓘ	15	3	45	6.35	9.52	8.5	31
AS-E25R-W（AO-E25R）	単相100	3.0（0.5～5.0）	3.6	1,140	545（100～1,290）	6.1（15.0）	90	5.50	46	43	2.5（0.5～3.3）	495（125～930）	5.5	90	5.05	45	43	5.28	650	24	26	6.1	Ⓘ	15	3	45	6.35	9.52	8.5	31
AS-E22R-W（AO-E22R）	単相100	2.5（0.5～4.6）	3.3	1,120	450（135～1,265）	5.0（15.0）	90	5.56	44	43	2.2（0.5～3.0）	440（165～900）	4.9	90	5.00	43	42	5.28	600	24	15	5.0	Ⓘ	15	3	45	6.35	9.52	8.5	30
AS40APR2W*（AO40APR2）	単相200	6.0（0.6～6.9）	5.0	2,340	2,320（300～2,640）	12.8（14.5）	91	2.59	40	50	4.0（0.7～4.5）	1,650（300～2,000）	9.2	90	2.42	40	48	2.51	1,100	20	26/30	12.8	ⓖ	15	3	40	6.35	12.7	9.5	39

（　）内はインバーター機の最大最小範囲幅を示しています。※工事の際にご用意いただく電源の芯数です。●たえず製品の改良を行っていますので、ー部仕様・外観の変わることがあります。＊当社11年前機種。

省エネ基準達成率の表示について

このマークは商品のエネルギー消費効率（APF又はCOP）及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考にしてください。

＊省エネルギー法目標年度2007年度機種及びー部2010年度機種について表示しています。
＊達成率100%未満の場合は省エネ性マークの色をオレンジで表示しています。

省エネ基準について

目標年度	2010会計年度：冷暖房／壁掛け形4.0kw以下（APF基準） 2007冷凍年度：上記以外の全機種（冷暖房平均COP基準）				
目標基準値	冷暖房兼用形		～3.2kw	～4.0kw	～7.1kw
	壁掛形	寸法規定	5.8	4.9	3.17
		寸法フリー	6.6	6.0	

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・寸法に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標値が定められています。これらの数値が高いほど効率が良いと言えます。
寸法規定：室内機幅800mm、高さ295mm以下の機種　寸法フリー：左記以外の機種

インバーターエアコンの性能及び消費電力の目安

	期間電力量（kWh） 冷房時（期間合計）	暖房時（期間合計）	期間合計	通年エネルギー消費効率（APF）
AS-Z71R2	1,002	2,385	3,387	4.2
AS-Z63R2	800	2,005	2,805	4.5
AS-Z50R2	495	1,395	1,890	5.3
AS-Z40R2	355	1,027	1,382	5.8
AS-Z28R	221	670	891	6.3
AS-N50R2	550	1,582	2,132	4.7
AS-N40R2	385	1,156	1,541	5.2
AS-N28R	238	729	967	5.8
AS-N22R	191	596	787	5.6
AS-E50R2	583	1,694	2,277	4.4
AS-E40R	416	1,289	1,705	4.7
AS-E28R	274	805	1,079	5.2
AS-E25R	239	689	928	5.4
AS-E22R	230	670	900	4.9
AS40APR2*	883	2,602	3,485	2.3

仕様一覧についてのご注意

1. 仕様はJIS条件に準拠して表示したものです。2. 運転音は反響の少ない無響室で測定した値で、実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響などの影響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。3. 除湿量測定条件は室温27℃、湿度60%で表示してあります。

エネルギー消費効率（成績係数）について

●通年エネルギー消費効率（APF）について
APFはJIS C 9612に基づき、あるー定の条件のもとにエアコンを運転した時の消費電力1kW当りの冷房・暖房能力を表したものです。省エネルギー法で新たに設定された2010年目標製品の評価基準として採用されました。
APF＝1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

●冷暖房平均エネルギー消費効率（COP）について
COPは省エネルギー法の目標基準値であり、JIS C 9612定格条件でエアコンを連続運転したときのエネルギー消費効率を表したものです。
COP＝能力÷消費電力　　冷暖房平均COP＝（冷房COP＋暖房COP）÷2

冷暖房の目安について

（下記例はAS-Z40R2の場合）

	畳数の目安	能力	消費電力
冷房	11～17畳（18～28㎡）	4.0kW（0.6～5.4）	840W（90～1,600）
暖房	11～14畳（18～23㎡）	5.0kW（0.6～10.4）	895W（85～2,840）

鉄筋集合住宅中間層 南向き洋間

一戸建木造平屋 南向き和室

冷暖房の目安に幅があるのは、お部屋の構造、広さ、向きなどによって冷暖房効率が異なるためです。機種の選定にあたっては、販売店にご相談ください。

電源プラグの形状について

型	単相100V15A 平行型	単相100V20A IL型	単相200V15A タンデム型	単相200V20A エルバー型
プラグ形状				
コンセント形状				

200V製品の購入にあたって
単相200V機種の運転電流は、単相3線式の家屋では、配線方式（回路）の特性上、実際の電流値の2倍の値で検出されます。したがって、200V機種はブレーカーで検出される値が実運転電流の2倍の値になることと、ご契約電気容量をご確認の上機種をお選びいただきますようお願い致します。ご契約電気容量については、最寄りの電力会社へお問い合わせ下さい。100Vと200Vの誤接続を防止するため、電源プラグの形状が新しく規格化されています。

エアコンの期間消費電力量の表示について

（社）日本冷凍空調工業会規格（JRA4046-2004：ルームエアコンディショナの期間消費電力量算出基準）に基づき、以下の条件のもとに運転した時の試算値です。実際には地域やご使用条件により電力量が変わることがあります。

【算出基準】
- 外気温度：東京をモデルとしています。
- 室内設定温度：冷房時27℃/暖房時20℃
- 期間：冷房期間3.6カ月（6月2日～9月21日）
- 期間：暖房期間5.5カ月（10月28日～4月14日）
- 使用時間：6:00～24:00の18時間
- 住宅：JIS C9612による平均的な木造住宅（南向き）
- 冷房能力に対する部屋の広さ（畳数）の目安

能力ランク（kW）	～2.2	2.5	2.8	～3.6	4.0	5.0	6.3	7.1
畳数	6	8	10	12	14	16	20	23

●期間消費電力量の差の電気代換算について
・実際にお使いになる時の消費電力量は、外気温の異なる地域や住宅構造、気象条件、使用条件（運転/停止の回数・設定温度など）により変化しますので、目安としてご覧ください。・電気料金は新電力料金目安単価22円/kWh（税込）（全国10電力会社平均）で試算しています。この単価は標準的な家庭の月間使用量（295kWh/月）の場合であり、ご家庭の月間総消費電力量により単価は異なります。

省エネのための上手な使い方

1. 室内温度は適温に
暖めすぎ、冷えすぎにならないよう、こまめに温度調節を。例えば暖房時は1℃低め、冷房時は1℃高めでそれぞれ約10%も省エネになります。

2. フィルターの清掃はこまめに
フィルターの目詰まりは、冷暖房効果を弱めます。2週間に1回はぜひ清掃を。たとえばフィルター清掃をせずにゴミやホコリなどがつまると、電気代で5～10%のムダ遣いになります。「ノクリア」は累積12時間以上運転すると、自動でお掃除をする機能が付いています。（累積運転時間は［4（短め）・12（標準）・24（長め）］時間の3つの設定ができます。）

3. タイマーを有効に
おやすみ時や、お出かけ時、タイマーを活用して必要な時間だけ運転しましょう。電気のムダが省けます。

4. 室外機のまわりをふさがずに
室外機の吹出口に障害物があると、冷暖房効果を弱め電気のムダになります。

5. 窓や戸の開閉は少なめに
外気が入ると冷暖房効果が悪くなり、電気のムダにつながります。

フィルターセット適合表

●主な交換用フィルター適合表

交換用空気清浄フィルター

形名	APS-02C カセットプリーツ式脱臭シート付き（2枚×1セット）	APS-02E カセットプリーツ式脱臭シート付き（2枚×1セット）	APS-02F プリーツ式（2枚×1セット）	APS-02G プリーツ式（2枚×1セット）
本体適用形名	AS28APP2/28WPR/28VPR/28TPR	AS40BPD2/32BPR/40BPR2/32APR/40APR2/32AVR/32WVR/32VPR/40VPR2	AS22HPB/25HPB/22GPB/25GPB/28GPD/22FPB/25FPB/22EPD/25EPD/28EPD/22EPB/25EPB/25DPD/28DPD/22DPR/28DPR/22DPB/25DPB/25CPD/28CPD/22CPR/28CPR/22CPB/25CPB/22CHR/25BPD/28BPD/22BPR/25BPR/28BPR/25BPB/22APD/25APR/28APR	AS40GPR2/25EPF/28EPF/25EPX/28EPX2/40EPX2/32EWX2/28EPE/40EPE2/40EPR2/40DPF2/28DPX2/28DPE/40DPE2/32DPR/40DPR2/28CPE/40CPE2/32CPR/40CPR2
希望小売価格	1,785円（税抜1,700円）	1,785円（税抜1,700円）	1,050円（税抜1,000円）	945円（税抜900円）
交換の目安	約3ヶ月	約3ヶ月	約3ヶ月	約3ヶ月

形名	APS-02H プリーツ式（ワサビ）（2枚×1セット）	APS-02R プリーツ式（ワサビ）（2枚×1セット）	APS-02W プリーツ式（ポリフェノールカテキン）（2枚×1セット）	APS-02M プリーツ式（ポリフェノールカテキン）（2枚×1セット）
本体適用形名	AS22HPE/25HPE/22GPE/25GPE/36GPE/22FPV/28FPV/40FPV2/22FPE/25FPE/28FPE/40FPE2	AS22HPG/25HPG/28HPG/36HPG/45HPG2	AS22JPG/25JPG/28JPG/36JPG/45JPG2	AS22JPE/25JPE/28JPE/40JPE
希望小売価格	1,365円（税抜1,300円）	2,625円（税抜2,500円）	1,365円（税抜1,300円）	1,260円（税抜1,200円）
交換の目安	約3ヶ月	約3ヶ月	約3ヶ月	約3ヶ月

形名	APS-03B（枠付き）※1 プリーツ式（2枚×1セット）	APS-03D プリーツ式（2枚×1セット）	APS-05B 大型光再生脱臭フィルター（1枚×1セット）	APS-05J マイナスイオン脱臭フィルター（1枚×1セット）
本体適用形名	AS22HPB/25HPB/22GPB/25GPB/28GPD/22FPB/25FPB/22EPD/25EPD/28EPD/22EPB/25EPB/25DPD/28DPD/22DPR/28DPR/22DPB/25DPB/25CPD/28CPD/22CPR/28CPR/22CPB/25CPB/22CHR/25BPD/28BPD/22BPR/25BPR/28BPR/25BPB/22APD/25APD/28APR	AS40GPR2/25EPF/28EPF/28EPX2/40EPX2/32EWX2/28EPE/40EPE2/40EPR2/40DPF2/28DPX2/28DPE/40DPE2/32DPR/40DPR2/28CPE/40CPE2/32CPR/40CPR2	AS28JPV/36JPV/28HPV/36HPV/28GPV/40GPV2	AS22JPE/25JPE/28JPE/40JPE
希望小売価格	1,260円（税抜1,200円）	1,050円（税抜1,000円）	1,890円（税抜1,800円）	1,260円（税抜1,200円）
交換の目安	――	約3ヶ月	約3年	約3年

形名	APS-08A ポリフェノール除菌脱臭マイナスイオン空清フィルター（2枚×1セット）	APS-08D「アレルカット」空清脱臭フィルター（2枚×1セット）	APS-08F 換気空清フィルター（1個）	APS-08G「アレルカット」空清脱臭フィルター（2枚×1セット）
本体適用形名	AS-E22R/E25R/E28R/E40R/E50R2/AS22NPE/25NPE/28NPE/40NPE/50NPE2/22PPE/25PPE/28PPE/40PPE/50PPE2	AS22PPX/25PPX/28PPX	AS22PPX/25PPX/28PPX	AS-N22R/N28R/N40R2/N50R2
希望小売価格	1,575円（税抜1,500円）	1,365円（税抜1,300円）	1,050円（税抜1,000円）	1,575円（税抜1,500円）
交換の目安	約3年	約6ヶ月	約3年	約6ヶ月

※1.フィルターとフレームのセットになります。新規に空気清浄フィルターを取り付ける場合にお買い求めください。●希望小売価格には配送費、設置調整費、パイプ・工事費、及び使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。●エアコン本体にフィルターが取り付けできない機種がございますので、お手持ちの取扱説明書でご確認ください。●エアコンアース棒［APS-E01希望小売価格525円（税抜500円）］は本体に付属されておらず別売となります。●フィルター、アース棒はお近くの販売店、サポートセンターでお買い求めください。●たえず製品の改良を行っておりますので、ー部仕様の変わることがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色とは若干異なる場合があります。●「アレルカット」は当社の登録商標です。